

Client :
Référence :
Contremarque :
Interlocuteur :
Date :
Livraison Sem N° :
Commande Suivant devis N° D Devis

Motorisation pour volets battants

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

Couleur RAL texturés du carter

- Blanc 9016 Rouge 3004 Beige 1015
 Gris 7016 Marron 8014 Autre RAL :

Couleur ral texturés bras et glissières

- Blanc 9016 Noir 9005 Marron 8014

Remarques

Avant la prise de cotes, vérifier le bon fonctionnement de chaque volet
Si (X) ou (K+Y) > 100 mm, prévoir des bras spéciaux (attention : nous consulter pour la plus-value et le délai)

Options

- Batterie de secours Télécommande Situ 5 IO
 Télécommande Chronis IO

Type de produit

- Volet à barres et écharpe
 Volet à barres seules
 Volet pentures et contre-pentures
 Volet à cadre
 Volet avec bâti rénovation

Feuillures

- Sans
 1 coté (haut)
 2 cotés (droit & gauche)
 3 cotés (haut, droit & gauche)
 4 cotés

Matériau

- Bois
 PVC
 Aluminium isolé
 Aluminium extrudé

Limitation en mm	Largeur mini	Largeur maxi
1 vantail	440 mm	1 000 mm
2 vantaux	700 mm	2 000 mm
2 vantaux repliables	800 mm	1 285 mm
3 vantaux	1 200 mm	1 925 mm
4 vantaux	1 600 mm	2 400 mm

Repère	1	2	3	4	5
Désignation repère client					
Quantité					
Hauteur maçonnerie					
Largeur maçonnerie (sans feuillure)					
Nombre de vantaux à droite vue intérieure					
Nombre de vantaux à gauche vue intérieure					
Sortie du câble vue intérieure : droite / gauche					
1er vantail fermé vue intérieure : droite / gauche					
Type de pose (linteau, fixation basse, fixation latérale)					
Feuillure : oui / non					
Largeur feuillure					
Épaisseur du volet (K)					
Distance entre le dormant de la fenêtre et le volet fermé (sans la barre) (P)					
Distance entre la façade et le volet ouvert (à 180°)					
Distance entre le tableau et le chant du volet (X)					
Position de la barre ou pentures et contres-pentures ou largeur de la traverse haute (Z)					

H = hauteur du volet

Lt = largeur tableau sans feuillure (prendre la cote dispo minimum dans le tableau)

P = distance entre la fenêtre et les volets fermés (sans la barre)

K = épaisseur du volet

Y = distance entre la façade et le volet ouvert (à 180°)

X = distance entre le bord du tableau et le bord du volet

Z = position de la barre ou de la penture ou largeur de la traverse haute (volet à cadre)

Pf = profondeur de la feuillure

Lf = largeur de la feuillure

