SIDONIE
FERMETURES BOIS - PVC - ALU
Rue des Artisans - Z.I. les Mares
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
Tél. : 02.51.55.87.60 - Fax : 02 51 54 21 98
E-mail : servicecommercial@fermetures-sidonie.fr
Internet : www.fermetures-sidonie.fr

BON DE COMMANDE

Client : .....

Référence : .....

Contremarque : .....

Interlocuteur : .....

Date : .....

Livraison Sem N° : .....

Commande ☐ Suivant devis N° D ..... Devis ☐

Volets coulissants aluminium isolé personnalisable 32 mm

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

Type de volet

- ☐ **Aspect lames verticales**
  - ☐ **Pas de lames 85 mm**
  - ☐ Pas de lames 170 mm
  - ☐ Pas de lames 255 mm
- ☐ Non rainuré
- ☐ Aspect lames horizontales
  - ☐ Pas de lames 85 mm
  - ☐ Pas de lames 170 mm
  - ☐ Pas de lames 255 mm
- ☐ Aspect provençal (lames extérieures verticales 85 mm / lames intérieures horizontales 170 mm)
- ☐ Couleurs RAL texturées standards
  - ☐ 3004 ☐ 6021 ☐ 7016 ☐ 9010 ☐ 9016
- ☐ Autre couleur RAL texturée :

Repère	1	2	3	4	5
Désignation repère client					
Quantité					
Hauteur Maçonnerie					
+ Marche (cas 7)					
Largeur Maçonnerie					
Nombre de vantaux Droits Vue Intérieure					
Nombre de vantaux Gauches Vue Intérieure					
Couleur RAL bandeau Aluminium					
Guidage bas Types 1et 2					
Guidage haut Types A et B					
Appui de fenêtre Type 5, 6, 7, 8 et 9					

Merci d'indiquer les cotes en mm

Guidage haut

A Rail aluminium fixation sous plafond



B Rail aluminium fixation sur façade



Ouverture

☐ Coulissant manuel ☐ Coulissant synchronisé ☐ Motorisé (compatible avec les guidages haut A et B uniquement)

Type d'appui de fenêtre / Guidage bas

N°	Schémas		Descriptif	1 **Guidage Bas par U sous le volet** Patin fixé au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration	2 **Guidage Bas par patin sous le volet** Équerre fixée au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration
5			Appui saillant débordant (si x ou y < 50 mm passez au type 6)		
6			Appui débordant		
7			Appui non saillant et non débordant avec recouvrement bas de 60 mm		
8			Pose sur terrasse		
9			Appui non saillant et non débordant sans recouvrement		