

Rue des Artisans - Z.I. les Mares 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél.: 02.51.55.87.60 - Fax: 02 51 54 21 98 E-mail: servicecommercial@fermetures-sidonie.fr

Internet: www.fermetures-sidonie.fr

DA	DE		$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{I}$	NDE
DU	UE		VLAL	NDE

Client:	Référence :
	Contremarque :
	Interlocuteur :
	Date :
	Livraison Sem N°:
Commande Suivant devis N° D	Devis

Portails bois

Accessoires ou options de base en gras so	ans + ou - value						
NOM DU PORTAIL		TYPE DE PORTAIL					
☐ CEZEMBRE ☐ LAVREC	☐ BREHAT ☐ BONO	Battant (2 vantaux) Portillon (1 vantail)		Quantité : Quantité :			
☐ GROIX ☐ OUESSANT	☐ MOLENE (FD) ☐ DIVE (FD)	TYPE D'OUVERTURE					
ROUZIC FD = forme droite uniquement	ARZ (FD)	90° entre pilier Pose en applique Ouverture 180° (non motor	Valeur	ture sur pente r de la pente = %			
FINITION		SENS D'OUVERTURE (v	vue de la rue)				
Impression blanche Lasure 2 couches Chêne clair	Peinture finition RAL :	☐ Battant [Droit poussant Gauche poussant	Droit tirant Gauche tirant			
Châtaignier	Noyer	MOTORISATION					
FORME Traverse haute	Traverse intermédiaire	Portail manuel À motoriser (par vos soins, s Motorisable (renfort + serrur					
Droit	Traverse intermediane	Motorisé (voir page 90)	e)				
Bombé		GONDS					
Incurvé		Haut Bas		Haut Bas	5		
Bombé inversé		4 points		Chimique Crapaudine]		
Incurvé inversé		ARRÊTS		Crupuounic	,		
Bigis Reinte		À sceller					
☐ Pointe☐ Chapeau de gendarme		Pour info : Arrêt automatique pour					
Chapeau de gendarme inversé							
_ , ,		Barre de contreventement Gâche électrique sur portillor Montant intermédiaire	1				
Hauteur sous chapeau				Hauteur portail au plus haut	n		
	Remplissage	Remplissage	5 Î		_		
Écoinçon gauche =mm				Écoinçon droit	n		
Ouverture décentrée (largeur axe				Ouverture décentrée (largeur axe	=		
du vantail de gauche)	Remplissage	Remplissage		du vantail de droite)			
= mm				= mn	1		
Axe de traverse à respecter			'				
= mm			———				
Largeur du poteau	Targotti (entre poteau	—	Largeur du poteau			
= mm		mm	1 \ 1	= mm	n		