

Rue des Artisans - Z.I. les Mares 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél.: 02.51.55.87.60 - Fax: 02 51 54 21 98 E-mail: servicecommercial@fermetures-sidonie.fr

Internet: www.fermetures-sidonie.fr

Client:	Référence :
	Contremarque :
	Interlocuteur :
	Date :
	Livraison Sem N°:
Commande Suivant devis N° D	Devis

BON DE COMMANDE

Voles battant alumir	ilum à cadre 33 mm
(à joindre avec le "rele	vé de cotes", page 3)
Accessoires ou options de base en gras sans + ou - value	
COULEUR DU VOLET RAL: Satiné Texturé Classe 1 Classe 2	CONFIGURATIONS Toute hauteur A 1/2 haut et 1/2 bas B 1/3 haut et 2/3 bas C 1/3 haut, 1/3 milieu et 1/3 bas D Avec traverse haute élargie
REMPLISSAGE	Avec traverse haute cintrée
Lames chevrons Lames ajourées à l'américaine Lames ajourées à la française Lames verticales Lames horizontales Remplissage tôle pleine	Autre (à préciser) : A B B C C D Traverse intermédiaire si hauteur remplissage > 1800 mm
Lames orientables Remplissage tôle perforée carrés en ligne Remplissage tôle perforée rectangles en croix Remplissage tôle perforée ovales en croix Remplissage tôle perforée ronds en ligne	FERRAGE Avec ferrage posé Avec ferrage en fourniture (pentures réglables avec équerres posées) (2) Sans ferrage
Remplissage tôle perforée ronds en quinconce	FINITIONS DU FERRAGE (Ø 14 mm)
Autres :	Ferrage aluminium noir bout festonné Ferrage aluminium bout festonné laqué RAL (sauf arrêts) : Comprend le laquage des pentures, contre-pentures, espagnolette aluminium et gonds.
OUVERTURE	ARRÊTS
Battant manuel Battant motorisé (voir bon de commande p. 79)	Sans arrêt Arrêt marseillais à visser noir avec butée en composite Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium et barrette de protection
GONDS	Arrêt marseillais à visser laqué avec butée en aluminium et barrette de protection
Gond à sceller en composite Gond scellement chimique en composite Gond à visser en tableau en aluminium Gond à visser en façade en aluminium Gond presto en composite Gond à vis bois en composite Sans gond, avec gonds existants (voir relevé de cotes page 3) Autres:	Arrêt tête de bergère noir en composite Arrêt automatique noir en composite Arrêt paillette noir en acier (voir relevé de cotes page 3) Avec mortaise Stopbox noir sans commande déportée Avec mortaise Stopbox noir avec commande déportée Avec mortaise Stopbox noir avec commande déportée Stopbox noir avec commande déportée Stopbox noir avec commande déportée Sans mortaise
	DIVERS
CONDAMNATIONS Espagnolette tout aluminium Espagnolette "Épure" (1) Espagnolette "Hélice" (1) (uniquement en noir) Espagnolette "Archi" (1) (uniquement en noir) MOTORISATIONS	Bâti rénovation 3 côtés aluminium - RAL : 60 mm 80 mm Pré montage (3) Découpe des montants à la pente de l'appui de fenêtre (4) Bâti rénovation 4 côtés aluminium (sauf pour une porte-fenêtre) - RAL : 60 mm 80 mm Pré montage (3)
Motorisation Somfy - Voir page 74	(1) Non compatible avec les volets un vantail remplissage lames orientables, ou un vantail avec feuillure.
Motorisation solaire Budenforff - Voir page 85 OBSERVATIONS	 (2) Si les gonds sont existants, nous indiquer leurs hauteurs et prévoir le déport et un renvoi obligatoire (voir relevé de cotes page 3) (3) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée. (4) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur (à couper par vos soins).



Rue des Artisans - Z.I. les Mares 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél.: 02.51.55.87.60 - Fax: 02.51.54.21.98 E-mail: servicecommercial@fermetures-sidonie.fr

Internet: www.fermetures-sidonie.fr

Client:	Référence :
	Contremarque :
	Interlocuteur :
	Date:
	Livraison Sem N°:
Commande Suivant devis N° D	Devis

Relevé de cotes volets battants


BON DE COMMANDE


NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR:

Menuiserie : fabrication en hauteur aux cotes données + 40 mm // Déduction des jeux en largeur

Maçonnerie: des jeux seront déduits en hauteur et en largeur par Sidonie

REPÈRE		1	2		3		4		5
Désignation repère client									
Quantité									
Hauteur Men Maç Exe									
Largeur Men Maç Exe									
Nombre de vantaux droit vue intérieure									
Nombre de vantaux gauche vue intérieure									
Avec couvre joint (pour volet 1 vantail)	Oui / Non								
CONDAMNATION	<u>'</u>								
Espagnolette standard	Oui / Non								
Espagnolette tout aluminium	Oui / Non								
Espagnolette posée	Oui / Non								
Serrure de sûreté 2 points	Oui / Non								
Serrure de sûreté 3 points	Oui / Non								
Serrure 3 points carénée	Oui / Non								
Serrure posée	Oui / Non								
Crémone	Oui / Non								
Allège (en mm)	OUI / NUII								
CINTRES									
Flèche (comprise dans la hauteur) en mm :									
Découpe usine	Oui / Non								
GONDS									
Hauteur de gonds AG / AD									
Hauteur de gonds BG / BD									
Hauteur de gonds CG / CD									
Diamètre (14 mm en standard)									
Réducteur (Ø 7, 8, 10, 12 - 16/14 mm)									
Déport du gond Gauche / Droit									
Renvoi du gond Gauche / Droit									
BÂTI RÉNOVATION									
Bâti rénovation	0 : / 11								
☐ 60 mm ☐ 80 mm (1)	Oui / Non								
Pente d'appui de l'ouverture (2)		%	0 (% °	%	0	%	0	%
FEUILLURES (COMPRISES DA	NS LES D	IMFNSION	IS)						
Feuillures cotés			,						
Feuillures haut									
Feuillures bas									
Profondeur de la feuillure									
Position mortaise X (voir schéma)									
Position mortaise Y (voir schéma)									
Barre de sécurité selon configuration	Oui / Non								
	-								
Crochet crémaillère	Oui / Non								





- Mortaise arrêt paillette / stopbox
 - V = Verticale
 - H= Horizontale



- (1) Uniquement disponible sur les volets battants aluminium à lames verticales 24 mm, 27 mm, 32 mm et à cadre.
- (2) Précision obligatoire pour la découpe des montants :
 - Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.
 - Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur de 22 mm.