

Volet battant aluminium à lames verticales 24 mm

(à joindre avec le "relevé de cotes", page 3)

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

COULEUR DU VOLET

RAL :

- Satiné
 Texturé
 Classe 1 Classe 2

OUVERTURE

- Battant manuel** Battant motorisé
(voir bon de commande p. 79)

TYPES DE POSE

- Pose en tableau**
 Pose en applique (3 côtés / + 20 mm)

FINITIONS DU FERRAGE (Ø 14 mm)

- Ferrage aluminium noir bout festonné**
 Ferrage aluminium bout festonné laqué RAL (sauf arrêts) :
Comprend le laquage des pentures, contre-pentures, espagnolette aluminium et gonds.

GONDS

- Gond à sceller en composite**
 Gond scellement chimique en composite
 Gond à visser en tableau en aluminium
 Gond à visser en façade en aluminium
 Gond presto en composite
 Gond à vis bois en composite
 Sans gond, avec gonds existants (voir relevé de cotes page 3)
 Autres :

CONDAMNATIONS

- Espagnolette tout aluminium**
 Espagnolette "Épure"
 Espagnolette "Hélice" (uniquement en noir)
 Espagnolette "Archi" (uniquement en noir)

OBSERVATIONS

CONFIGURATIONS

Avec barres et écharpe

- Posées (1)**
 En fourniture

Avec pentures et contre-pentures

- Standards posées**
 Standard en fourniture

Avec barres seules

- Posées (1)**
 En fourniture

- Fixation vis + écrou**
 Sans ferrage

ARRÊTS

- Sans arrêt
 Arrêt marseillais à visser noir avec butée en composite
 Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium et barrette de protection
 Arrêt marseillais à visser laqué avec butée en aluminium et barrette de protection
 Arrêt tête de bergère noir en composite
 Arrêt automatique noir en composite
 Arrêt paillette noir en acier (voir relevé de cotes page 3)
 Avec mortaise Sans mortaise
 Stopbox noir sans commande déportée
 Avec mortaise Sans mortaise
 Stopbox noir avec commande déportée
 Avec mortaise Sans mortaise

DIVERS

- Bâti rénovation 3 côtés aluminium - RAL :
 60 mm 80 mm
 Pré montage (2)
 Découpe des montants à la pente de l'appui de fenêtre (3)
 Bâti rénovation 4 côtés aluminium (sauf pour une porte-fenêtre) - RAL :
 60 mm 80 mm
 Pré montage (2)

MOTORISATIONS

- Motorisation Somfy - Voir page 74
 Motorisation solaire Budenforff - Voir page 85

(1) Si les gonds sont existants, nous indiquer leurs hauteurs (voir relevé de cotes page 3)

(2) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.

(3) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur (à couper par vos soins).

