

Volet battant aluminium aspect lames verticales 27 mm

(à joindre avec le "relevé de cotes", page 3)

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

TYPE DE VOLET

- Aspect lames verticales** (pas de lames 85 mm) RAL :
- Aspect lames horizontales (non disponible sur ton bois)
- Pas de lames 85 mm RAL texturé : Satiné Texturé
- Pas de lames 170 mm RAL texturé : Classe 1 Classe 2

OUVERTURE

- Battant manuel** Battant motorisé (voir bon de commande p. 79)

TYPES DE POSE

- Pose en tableau**
- Pose en applique (3 côtés / + 20 mm)

FINITIONS DU FERRAGE (Ø 14 mm)

- Ferrage aluminium noir bout festonné**
- Ferrage aluminium bout festonné laqué RAL (sauf arrêts) : Comprend le laquage des pentures, contre-pentures, espagnolette aluminium et gonds.

GONDS

- Gond à sceller en composite**
- Gond scellement chimique en composite
- Gond à visser en tableau en aluminium
- Gond à visser en façade en aluminium
- Gond presto en composite
- Gond à vis bois en composite
- Sans gond, avec gonds existants (voir relevé de cotes page 3)
- Autres :

CONDAMNATIONS

- Espagnolette composite noire**
- Espagnolette tout aluminium
- Espagnolette "Épure"
- Espagnolette "Hélice" (uniquement en noir)
- Espagnolette "Archi" (uniquement en noir)

OBSERVATIONS

CONFIGURATIONS

- Avec pentures et contre-pentures**
- Standards posées** Avec barres et écharpe
- Standards en fourniture **Posées (1)**
- Pentures réglables posées En fourniture Pentures réglables posées
- Avec barres seules**
- Posées (1)**
- En fourniture
- Pentures réglables posées
- Fixation vis + écrou** Fixation vis torx (avec ferrage en fourniture + barres posées, ou avec penture droite réglable + barres posées)
- Sans ferrage

ARRÊTS

- Sans arrêt
- Arrêt marseillais à visser noir avec butée en composite**
- Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium et barrette de protection
- Arrêt marseillais à visser laqué avec butée en aluminium et barrette de protection
- Arrêt tête de bergère noir en composite
- Arrêt automatique noir en composite
- Arrêt paillette noir en acier (voir relevé de cotes page 3)
- Avec mortaise Sans mortaise
- Stopbox noir sans commande déportée
- Avec mortaise Sans mortaise
- Stopbox noir avec commande déportée
- Avec mortaise Sans mortaise

DIVERS

- Bâti rénovation 3 côtés aluminium - RAL :
- 60 mm 80 mm
- Pré montage (2)
- Découpe des montants à la pente de l'appui de fenêtre (3)
- Bâti rénovation 4 côtés aluminium (sauf pour une porte-fenêtre) - RAL :
- 60 mm 80 mm
- Pré montage (2)

MOTORISATIONS

- Motorisation Somfy - Voir page 74
- Motorisation solaire Budenforff - Voir page 85

(1) Si les gonds sont existants, nous indiquer leurs hauteurs (voir relevé de cotes page 3)

(2) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.

(3) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur (à couper par vos soins).

