

Client : .....  
Référence : .....  
Contremarque : .....  
Interlocuteur : .....  
Date : .....  
Livraison Sem N° : .....  
Commande  Suivant devis N° D ..... Devis

## Volet battant aluminium isolé personnalisable 32 mm

(à joindre avec le "relevé de cotes", page 3)

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

### TYPE DE VOLET

- Aspect lames verticales**  Aspect lames horizontales (1)
- Pas de lames 85 mm**  Pas de lames 85 mm
- Pas de lames 170 mm (1)  Pas de lames 170 mm
- Pas de lames 255 mm (1)  Pas de lames 255 mm
- Non rainuré (1)
- Aspect provençal (1)  
(lames extérieures verticales 85 mm / lames intérieures horizontales 170 mm)
- Couleurs RAL texturées standards  
 3004  6021  7016  9010  9016
- Autre couleur RAL texturée :
- Chêne doré (uniquement en lames verticales 85 mm)

### OUVERTURE

- Battant manuel**  Battant motorisé  
(voir bon de commande p. 79)

### TYPES DE POSE

- Pose en tableau**
- Pose en applique (3 côtés / + 20 mm)

### FINITIONS DU FERRAGE (Ø 14 mm)

- Ferrage aluminium noir bout rond**
- Ferrage aluminium bout rond laqué RAL (sauf arrêts) :  
Comprend le laquage des pentures, contre-pentures, espagnolette aluminium et gonds.

### GONDS

- Gond scellement chimique en composite**
- Gond à sceller en composite
- Gond à visser en tableau en aluminium
- Gond à visser en façade en aluminium
- Gond presto en composite
- Gond à vis bois en composite
- Sans gond, avec gonds existants (voir relevé de cotes page 3)
- Autres :

### CONDAMNATIONS

- Espagnolette "Épure"**
- Espagnolette "Hélice" (uniquement en noir)
- Espagnolette "Archi" (uniquement en noir)
- Espagnolette tout aluminium

### CONFIGURATIONS

- Avec pentures et contre-pentures**
- Standards posées**  Avec barres et écharpe
- Standards en fourniture  **Posées (2)**
- Pentures réglables posées (2)  En fourniture
- Pentures réglables posées
- Avec barres seules**
- Posées (2)**
- En fourniture
- Pentures réglables posées
- Sans ferrage

### ARRÊTS

- Sans arrêt
- Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium et barrette de protection**
- Arrêt marseillais à visser laqué avec butée en aluminium et barrette de protection
- Arrêt tête de bergère noir en composite
- Arrêt automatique noir en composite
- Arrêt paillette noir en acier (voir relevé de cotes page 3)
- Avec mortaise  Sans mortaise
- Arrêt aluminium "Hélice" noir uniquement
- Stopbox noir sans commande déportée
- Avec mortaise  Sans mortaise
- Stopbox noir avec commande déportée
- Avec mortaise  Sans mortaise

### DIVERS

- Bâti rénovation 3 côtés aluminium - RAL :
- 60 mm  80 mm
- Pré montage (3)
- Découpe des montants à la pente de l'appui de fenêtre (4)
- Bâti rénovation 4 côtés aluminium (sauf pour une porte-fenêtre) - RAL :
- 60 mm  80 mm
- Pré montage (3)

### MOTORISATIONS

- Motorisation Somfy - Voir page 74
- Motorisation solaire Budenforff - Voir page 85

### OBSERVATIONS

(1) Non disponible en ton bois.  
(2) Si les gonds sont existants, nous indiquer leurs hauteurs (voir relevé de cotes page 3)  
(3) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.  
(4) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur (à couper par vos soins).

