

Client :
Référence :
Contremarque :
Interlocuteur :
Date :
Livraison Sem N° :
Commande Suivant devis N° D Devis

Volet battant bois (exotique rouge) à lames verticales 27 mm

(à joindre avec le "relevé de cotes", page 3)

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

OUVERTURE

- Battant manuel**
 Battant motorisé (voir bon de commande page 75)

TYPE DE POSES

- Pose en tableau**
 Pose en applique (3 côtés / + 20 mm), pentures en acier bout droit

MATIÈRE ET FINITIONS DU FERRAGE (Ø 14 MM)

- Ferrage acier noir queue de carpe**
 Ferrage acier noir bout droit
 Ferrage aluminium noir bout festonné et espagnolette aluminium
 Ferrage aluminium bout festonné et espagnolette aluminium laqué - RAL (sauf arrêts) :
 Ferrage inox bout droit

GONDS

- Gond à sceller en acier**
 Gond à visser en tableau en acier
 Gond à visser en façade en acier
 Gond scellement chimique en acier
 Gond PRESTO en acier (avec cheville)
 Gond à vis bois en acier
 Gond d'angle en acier
 Sans gond, avec gonds existants (voir relevé de cotes page 3)
 Autres :

FINITION

- Lasure châtaignier Lasure chêne
 Lasure chêne clair Lasure noyer
 Peinture finition : prépeinture + 2 couches de finition
RAL :

TRAITEMENT

- Sans traitement** IFH Classe 3 Incolore
 IFH Incolore Impression blanche

DIVERS

- Broche inox
 Bâti bois section 65 x 55 mm (3 côtés)
 Bâti rénovation 3 côtés aluminium - RAL :
 Pré montage (1)
 Découpe des montants à la pente de l'appui de fenêtre (2)
 Bâti rénovation 4 côtés aluminium (sauf pour une porte-fenêtre) - RAL :
 Pré montage (1)

OBSERVATIONS

CONFIGURATIONS

Avec barres et écharpe

- Posées (3)**
 Entaillées
 En fourniture

Avec barres seules

- Posées (3)**
 En fourniture

Fixation vis + écrou

- Sans ferrage

Lames tablier avec mouchette :

Avec pentures et contre-pentures

- Posées (3)**
 En fourniture

Fixation vis torx

1 face (4)

2 faces

EMBOÎTURES

- Avec emboîture haute (60 mm) Avec emboîture basse (60 mm)

ARRÊTS

- Sans arrêt
 Arrêt marseillais à visser noir sans butée en acier
 Arrêt marseillais à visser noir avec butée en acier
 Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium
 Arrêt marseillais à visser laqué avec butée en aluminium et barrette de protection
 Arrêt marseillais à sceller noir sans butée en acier
 Arrêt marseillais à sceller noir avec butée en acier
 Arrêt marseillais scellement chimique noir avec butée en acier
 Arrêt Presto noir avec butée en acier
 Arrêt tête de bergère noir en acier
 Arrêt tête de bergère noir avec butée en acier
 Arrêt automatique noir en composite
 Arrêt automatique noir en aluminium
 Arrêt paillette noir en acier (voir relevé de cotes page 3)
 Avec mortaise Sans mortaise
 Stopbox noir sans commande déportée
 Avec mortaise Sans mortaise
 Stopbox noir avec commande déportée
 Avec mortaise Sans mortaise

MOTORISATIONS

- Motorisation Somfy - Voir page 74
 Motorisation solaire Budenforff - Voir page 85

(1) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.
(2) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur (à couper par vos soins).
(3) Si les gonds sont existants, nous indiquer leurs hauteurs (voir relevé de cotes page 3).
(4) Préciser la face : côté condamnation ou côté penture

