

Rue des Artisans - Z.I. les Mares 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél.: 02.51.55.87.60 - Fax: 02 51 54 21 98 E-mail: servicecommercial@fermetures-sidonie.fr

Internet: www.fermetures-sidonie.fr

Client:	Référence :
	Contremarque :
	Interlocuteur :
	Date :
	Livraison Sem N°:
Commande Suivant devis N° D	Devis

## Volet battant bois à cadre 34 mm

BON DE COMMANDE

(à joindre avec le "rele	vá do cotoc" pago 3 )
Accessoires ou options de base <b>en gras</b> sans + ou - value	ve de cotes , page 3 )
TYPE DE LAMES	CONFIGURATIONS
Lames à la française Lames à l'américaine	☐ Toute hauteur A ☐ 1/2 haut et 1/2 bas B
ESSENCES	1/3 haut et 2/3 bas C
Exotique rouge à vernir Exotique rouge à peindre	1/3 haut, 1/3 milieu et 1/3 bas D 2/3 haut et 1/3 bas E Autre (à préciser):
REMPLISSAGE	Traverse intermédiaire si hauteur remplissage > 1700 mm
Lames ajourées Hout Milieu Bos	
Lames chevrons  Lames débordantes coupe droite (1)  Lames débordantes moulurées (1)	A B C D E
Lames orientables	TRAVERSES
Aspect lames verticales (2)  Aspect lames horizontales (2)  Panneau plate bande (2)  Projection à la niçoise	Traverse haute élargie (flèche maxi de 150 mm) A  Découpe de cintre sur chantier  Découpe de cintre à l'usine  Traverse haute cintrée B
OUVERTURE	Traverse haute filante C
Battant manuel  Battant Motorisé (voir bon de commande page 81)	Traverse basse élargie  ARRÊTS
MATIÈRE ET FINITIONS DU FERRAGE (Ø 14 mm)	Sans arrêt
Ferrage acier noir bout droit Ferrage aluminium noir bout festonné Ferrage inox bout droit Ferrage aluminium laqué (limites dimensionnelles restrictives - nous consulter) RAL:	Arrêt marseillais à visser noir sans butée en acier  Arrêt marseillais à visser noir avec butée en acier  Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium  Arrêt marseillais à visser laqué avec butée en aluminium et barrette de protection
GONDS	Arrêt marseillais à sceller noir sans butée en acier Arrêt marseillais à sceller noir avec butée en acier
Gond à sceller en acier Gond scellement chimique en acier Gond PRESTO en acier (avec cheville) Gond d'angle en acier Sans gond, avec gonds existants (voir relevé de cotes page 3) Gond à visser en tableau en acier Gond à visser en façade en acier Gond à visser en tableau en acier Autres:	Arrêt marseillais scellement chimique noir avec butée en acier  Arrêt Presto noir avec butée en acier  Arrêt tête de bergère noir en acier  Arrêt tête de bergère noir avec butée en acier  Arrêt automatique noir en composite  Arrêt automatique noir en aluminium
FERRAGE	Arrêt paillette noir en acier (voir relevé de cotes page 3)  Avec mortaise  Sans mortaise
Avec ferrage posé  Sans ferrage  Si les gonds sont existants, nous indiquer leurs hauteurs (voir relevé de cotes page 3)	Stopbox noir sans commande déportée  Avec mortaise  Sans mortaise
FINITION TRAITEMENT	Stopbox noir avec commande déportée Avec mortaise Sans mortaise
Peinture finition RAL : Sans traitement  Lasure : IFH Incolore  2 couches Châtaignier IFH Classe 3 Incolore  3 couches Chêne Impression blanche  Chêne clair Noyer	DIVERS  Bâti bois section 65 x 55 mm (3 côtés) Bâti rénovation 3 côtés aluminium - RAL : Pré montage (3) Découpe des montants à la pente de l'appui de fenêtre (4)
DÉCOUPE DE MOTIF DANS LE PANNEAU PLATE BANDE	Bâti rénovation 4 côtés aluminium (sauf pour une porte-fenêtre) - RAL :  Pré montage (3)
	Couvre joint mi-bois  Montant largeur 70 mm
MOTORISATIONS	(1) Uniquement compatible avec les lames à la française.     (2) Le panneau est en CTBX si le volet est en exotique rouge, il est en 3 plis sapin si le volet est en sapin.
Motorisation Somfy - Voir page 74 Motorisation solaire Budenforff - Voir page 85	(3) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.  (4) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur (à couper par vos soins).



Rue des Artisans - Z.I. les Mares 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél.: 02.51.55.87.60 - Fax: 02.51.54.21.98 E-mail: servicecommercial@fermetures-sidonie.fr

Internet: www.fermetures-sidonie.fr

Client:	Référence :
	Contremarque :
	Interlocuteur :
	Date:
	Livraison Sem N°:
Commande Suivant devis N° D	Devis

## Relevé de cotes volets battants


**BON DE COMMANDE** 


## NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR:

Menuiserie : fabrication en hauteur aux cotes données + 40 mm // Déduction des jeux en largeur

Maçonnerie: des jeux seront déduits en hauteur et en largeur par Sidonie

REPÈRE		1	2		3		4		5
Désignation repère client									
Quantité									
Hauteur Men Maç Exe									
Largeur Men Maç Exe									
Nombre de vantaux droit vue intérieure									
Nombre de vantaux gauche vue intérieure									
Avec couvre joint (pour volet 1 vantail)	Oui / Non								
CONDAMNATION	<u>'</u>								
Espagnolette standard	Oui / Non								
Espagnolette tout aluminium	Oui / Non								
Espagnolette posée	Oui / Non								
Serrure de sûreté 2 points	Oui / Non								
Serrure de sûreté 3 points	Oui / Non								
Serrure 3 points carénée	Oui / Non								
Serrure posée	Oui / Non								
Crémone	Oui / Non								
Allège (en mm)	OUI / NUII								
CINTRES									
Flèche (comprise dans la hauteur) en mm :									
Découpe usine	Oui / Non								
GONDS									
Hauteur de gonds AG / AD									
Hauteur de gonds BG / BD									
Hauteur de gonds CG / CD									
Diamètre (14 mm en standard)									
Réducteur (Ø 7, 8, 10, 12 - 16/14 mm)									
Déport du gond Gauche / Droit									
Renvoi du gond Gauche / Droit									
BÂTI RÉNOVATION									
Bâti rénovation	0 : / 11								
☐ 60 mm ☐ 80 mm (1)	Oui / Non								
Pente d'appui de l'ouverture (2)		%	0 (	% °	%	0	%	0	%
FEUILLURES (COMPRISES DA	NS LES D	IMFNSION	(S)						
Feuillures cotés			,						
Feuillures haut									
Feuillures bas									
Profondeur de la feuillure									
Position mortaise X (voir schéma)									
Position mortaise Y (voir schéma)									
Barre de sécurité selon configuration	Oui / Non								
<del>-</del>	-								
Crochet crémaillère	Oui / Non								





- Mortaise arrêt paillette / stopbox
  - V = Verticale
  - H= Horizontale



- (1) Uniquement disponible sur les volets battants aluminium à lames verticales 24 mm, 27 mm, 32 mm et à cadre.
- (2) Précision obligatoire pour la découpe des montants :
  - Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.
  - Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur de 22 mm.