

Client :
Référence :
.....
Contremarque :
.....
Interlocuteur :
.....
Date :
.....
Livraison Sem N° :
Commande Suivant devis N° D Devis

Volet battant composite polyuréthane monobloc 29 mm

(à joindre avec le "relevé de cotes", page 3)

Accessoires ou options de base **en gras** sans + ou - value

TYPE DE VOLET

- Aspect lames verticales**
 - Pas de lames 85 mm
 - Pas de lames 170 mm
- Aspect lames horizontales
 - Pas de lames 85 mm
 - Pas de lames 170 mm
 - Pas de lames 255 mm
- Aspect lisse (non rainuré)
- Aspect provençal (lames extérieures verticales 85 mm et lames intérieures horizontales 170 mm)
- Aspect personnalisé (fournir plan)

ESTHÉTIQUE

- Couleur RAL, à préciser :**
- Lasure ton bois
 - Chêne clair
 - Chêne moyen
 - Chêne foncé
 - Bois flotté

OUVERTURE

- Battant manuel**
- Battant motorisé (voir bon de commande p. 79)

TYPES DE POSE

- Pose en tableau**

FINITIONS DU FERRAGE (Ø 14 mm)

- Ferrage aluminium noir bout festonné**
- Ferrage aluminium bout festonné laqué RAL (sauf arrêts) :
Comprend le laquage des pentures, contre-pentures, espagnolette aluminium et gonds (uniquement proposé en finition satinée. Attention des écarts de teinte peuvent apparaître).

GONDS

- Gond scellement chimique en composite**
- Gond à visser en tableau en aluminium
- Gond à visser en façade en aluminium
- Gond presto en composite (avec cheville)
- Gond à vis bois en composite
- Sans gond, avec gonds existants (voir relevé de cotes page 3)

CONDAMNATIONS

- Espagnolette tout aluminium**
- Espagnolette "Épure"
- Espagnolette "Hélice" (uniquement en noir)
- Espagnolette "Archi" (uniquement en noir)
- Sans espagnolette

CONFIGURATIONS

- Avec pentures et contre-pentures**
 - Standards posées
 - Standards en fourniture
 - Pentures réglables posées
- Avec barres et écharpe
 - Posées (1)
- Avec barres seules
 - Posées (1)
- Sans ferrage
- Aspect emboîture haute
 - Hauteur standard (80 mm)
 - Hauteur à préciser :
- Aspect emboîture basse
 - Hauteur standard (80 mm)
 - Hauteur à préciser :

ARRÊTS

- Sans arrêt
- Arrêt marseillais à visser noir avec butée en composite**
- Arrêt marseillais à visser noir avec butée en aluminium et barrette de protection
- Arrêt tête de bergère noir en composite
- Arrêt automatique noir en composite
- Arrêt paillette noir en acier (voir relevé de cotes page 3)
 - Avec mortaise
 - Sans mortaise
- Stopbox noir avec gâche de 56 mm
 - Avec usinage mortaise
 - Sans usinage mortaise
- Commande déporté pour stop box

MOTORISATIONS

- Motorisation Somfy - Voir page 74
- Motorisation solaire Budenforff - Voir page 85

DIVERS

- Bâti rénovation 3 côtés aluminium - RAL :
 - Pré montage (2)
 - Découpe des montants à la pente de l'appui de fenêtre (3)
- Bâti rénovation 4 côtés aluminium (sauf pour une porte-fenêtre) - RAL :
 - Pré montage (2)

OBSERVATIONS

(1) Si les gonds sont existants, nous indiquer leurs hauteurs (voir relevé de cotes page 3)
(2) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, l'option pré montage ne pourra pas être réalisée.
(3) Préciser sur le relevé de cotes la pente de l'appui (° ou %) pour la découpe des montants. Sans cette précision, les montants seront livrés en sur-longueur (à couper par vos soins).

