

NUANCIER: VOLET COULISSANT ALUMINIUM PERSONNALISABLE 32 MM

COULEURS RAL STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1











COULEUR TON BOIS



Chêne doré

COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 1

















6021

8019



7001

9005



7004

9006



7006

9007





COULEURS RAL HORS STANDARDS TEXTURÉES - CLASSE 2





Couleur RAL en dehors de ce nuancier, nous consulter

TYPE	E D'APPUI DE FENÊTRE			GUIDAGE BAS	
N°	Schémas		Descriptif	Guidage Bas par U sous le volet Patin fixé au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration	Guidage Bas par patin sous le volet Équerre fixée au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration
5	Mur Appui		Appui saillant débordant (si x ou y < 50 mm passez au type 6)	et OS	et et
6	Миг Арриі	U	Appui débordant	et es	et et
7	Миг Арриі		Appui non saillant et non débordant avec recouvrement de 60 mm	0.5	es
8	Mur Appui Terrasse		Pose sur terrasse	(0.5)	ęş
9	Mur Appui		Appui non saillant et non débordant sans recouvrement	_0.5	16.8



Rue des Artisans - Z.I. les Mares 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Tél.: 02.51.55.87.60 - Fax: 02 51 54 21 98 E-mail: servicecommercial@fermetures-sidonie.fr

Internet: www.fermetures-sidonie.fr

Client:	Référence :
	Contremarque :
	Interlocuteur :
	Date :
	Livraison Sem N°:
Commande Suivant devis N° D	Devis

Volet coulissant aluminium isolé personnalisable 32 mm

BON DE COMMANDE

Accessoires ou options de base en gras sans + ou - valu	e					
TYPE DE VOLET	-					GUIDAGE HAUT
Aspect lames verticales Pas de lames 85 mm Pas de lames 170 mm (1) Pas de lames 255 mm (1) Non rainuré (1) Aspect provençal (1) (lames extérieures verti Couleurs RAL texturées standards 3004 6021 701 Autre couleur RAL texturée : Chêne doré (uniquement en lames verticale	Pas Pas Pas cales 85 mm / la	_	m n orizontales 170 m	nm)		A Rail aluminium fixation sous plafond B Rail aluminium fixation sur façade
REPÈRE	1	2	3	4	5	A 13-24
Désignation repère client						M M W
Quantité						Manuel, Moteur
п. н						moteur Mantion Somfy
Hauteur Maçonnerie						M = 113 mm M = 169 mm N = 83 mm N = 138 mm
Largeur Maçonnerie						N = 66 mm N = 166 mm
Nombre de vantaux Droits Vue Intérieure						OUVERTURE
Nombre de vantaux Gauches Vue Intérieure						Coulissant manuel
Couleur RAL bandeau Aluminium						Coulissant synchronisé
Guidage bas Types 1 ou 2						Motorisé tubulaire Somfy (RS 100 IO) (2)
Guidage haut Types A ou B						(alimentation secteur) Motorisé en bout de rail Mantion Sycomm (2
Appui de fenêtre Type 5, 6, 7, 9, 8						Motorise en bout de fail Marinoll Sycontill (2
Valeur du recouvrement si différent de 60 mm, dans le cas d'appui n°7						ACCESSOIRES Horloge: Chronis IO pour moteur Somfy
Hauteur de la marche dans le cas d'appui n°7 et 8						Télécommande supplémentaire Smoove pour mote Box Tahoma 10 pour moteur Somfy
Rallonge de câble (Lg 5 m) Oui / Non dans le cas de motorisation Somfy pour panneau solaire déporté						(1) Non disponible en ton bois. (2) Compatible avec le guidage haut B et le guidage bas type 2 un