




# REMARQUES ET CONSEILS


## VOLET COULISSANT BOIS À CADRE 34 MM, AVEC MOTORISATION SOLAIRE

### SUIVEZ LE GUIDE !

#### MULTIPLES CONFIGURATIONS



Lames ajourées à la française ou à l'américaine




Lames chevrons à la française ou à l'américaine




1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 panneau plate bande



Panneau aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames verticales



Panneau aspect lames verticales



Panneau plate bande




2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/2 lames ajourées ou chevrons, 1/2 panneau plate bande



2/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 aspect lames verticales



Traverse haute filante





1/3 panneau plate bande, 1/3 lames ajourées ou chevrons, 1/3 panneau plate bande



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 aspect lames horizontales



1/3 lames ajourées ou chevrons, 2/3 lames ajourées ou chevrons



Panneau plate bande avec découpe de motifs (cœur, carreau, trèfle, 3 ajourages ou personnalisé)

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.



#### TYPE D'APPUI DE FENÊTRE

#### GUIDAGE BAS

N°	Schémas	Descriptif	Guidage Bas par patin sous le volet Équerre fixée au sol ou sur une équerre en fonction de la configuration
5		Appui saillant débordant (si x ou y < 50 mm passez au type 6)	
6		Appui débordant	
7		Appui non saillant et non débordant avec recouvrement de 60 mm	
8		Pose sur terrasse	
9		Appui non saillant et non débordant sans recouvrement	

